



MASTEK®
ADESIVI INDUSTRIALI

Distribuito da

Giada

ARTICOLI ER CALZATURE E PELLETERIA
BY ASSUNTO



FIXEKÓ 862

Adesivo poliuretanico a base acquosa bicomponente caratterizzato da una forte presa iniziale. Ideale per l'incollaggio della tomaia alla suola, sviluppa una perfetta adesione sul cuoio, pelle, tessuti, PVC, poliuretano, gomma vulcanizzata e gomma termoplastica (TR). L'incollaggio deve essere effettuato dopo la completa essiccazione del film adesivo mediante riattivazione a 60° C



FIXEKÓ 836

Adesivo a base acqua applicabile a spruzzo, non ingiallente e utilizzabile a temperatura ambiente. È ideale per l'accoppiatura e ripiegatura di pelle naturale e sintetica, pelle leggermente ingrassata, tessuti, fodere, materiali come nylon e moiré. Trova particolare applicazione in giunteria per l'incollaggio della tomaia.



FIXEKÓ 931

Adesivo a base acqua utilizzato per l'accoppiatura e ripiegatura di pelle naturale e fodere. Si caratterizza da un elevato tack e da un lungo tempo aperto. È applicato a spruzzo o con macchinette a rullo.



FIXEKÓ 889

Adesivo a base acqua applicabile a pennello o a spugna, non ingiallente e utilizzabile a temperatura ambiente. È ideale in giunteria per l'accoppiatura e ripiegatura di pelle naturale e sintetica, pelle leggermente ingrassata, tessuti, fodere, materiali come nylon e moiré.



SMACCHIATORE PER PELLI

Diluyente per adesivi di gomma naturale e per pulizia tomaie



TRIMASTEK

Prodotto sgrassante con nuova formula particolarmente indicato per pulire i tessuti e per rimuovere i residui di colla dopo averla applicata (per assemblare pezzi o applicare cerniere). Non è corrosivo (non rovina i tessuti o le gomme). Aerare l' ambiente durante e dopo l' uso.



EKOPREN 901

Adesivo a base acqua policloroprenico ideale per l'accoppiatura e ripiegatura di pelle naturale, fodere, rigenerati per produzione di cinture, tessuti, portafogli, borse, valigie, astucci, etc. Si caratterizza da un elevato tempo aperto ed è applicato a spruzzo, rullo e pennello.



SOLVENTE N

Adesivo a base acqua applicabile a spruzzo, non ingiallente e utilizzabile a temperatura ambiente. È ideale per l'accoppiatura e ripiegatura di pelle naturale e sintetica, pelle leggermente ingrassata, tessuti, fodere, materiali come nylon e moiré. Trova particolare applicazione in giunteria per l'incollaggio della tomaia.



40250

Colla ad alta temperatura a pennello.



G 121 P

Colla resistente alle alte temperature (110°) per incollaggio di tessuti, pelle, stoffa, legno, laminati plastici, gomma sintetica latta da 900gr da dare a pennello.



333T

Adesivi industriali.

