



Distribuito da

Giada

ARTICOLI PER CALZATURE E PELLETERIA
BY ASSUNTO



Cementavio

Mastice di para trasparente, fluido e di ottima qualità, viene impiegato nei lavori di giunteria leggeri come ad esempio: ripiegatura, messa in fodera.

Prodotto: **CEMENTAVIO XXIII ISO 86**

Pericolo

Codici di indicazioni di pericolo:

- H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315 - Provoca irritazione cutanea
- H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

- P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.
- P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

- P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312 - Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere.
- P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili per estinguere.

Conservazione

- P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Contiene:

Idrocarburi, C6, isoalcani, 5% n-esano, Colofonia

2.3 Altri pericoli

Nessuno



PU 933

Adesivo poliuretano ad altissima cristallizzazione per l'incollaggio di tomaie di pelle o sintetico a suole in cuoio o a suole in gomma, TR, PVC, PU, opportunamente trattate.

Asciuga in tempi molto brevi ed ha sia rapidità di presa iniziale che ottima forza finale. Non fa fili. Si può aggiungere 3% attivatore.

Prodotto: **PU 933**

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.

P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.

Reazione

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili per estinguere.

Conservazione

P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa vigente.

Contiene:

Acetone

2.3 Altri pericoli

Nessuno



Trielclor

Prodotto particolarmente indicato per pulire le tomaie di tessuto.

Prodotto: **TRIELCLOR**

Il prodotto è un liquido che si infiamma se sottoposto ad una fonte di accensione (punto di infiammabilità > 23° C).

2.2 Elementi dell'etichetta:

Pittogrammi, codice di avvertenza
Pericolo



Codici di indicazioni di pericolo:

- H226 - Liquido e vapori infiammabili.
- H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315 - Provoca irritazione cutanea
- H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319 - Provoca grave irritazione oculare.
- H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351 - Sospettato di provocare il cancro
- H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

- P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- P242 - Utilizzare utensili antiscintillamento.
- P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.
- P273 - Non disperdere nell'ambiente.

Reazione

- P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P331 - NON provocare il vomito.
- P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO2, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili per estinguere.
- P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservazione

- P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

- P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa vigente.

Contiene:

Tetracloroetilene; Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

2.3 Altri pericoli

Nessuno



Acetone

Viene usato sia per diluire gli adesivi poliuretanici che per togliere i residui di colla. Ad es. per pulire tomaie, macchinari, banchi di marmo, etc.

Prodotto: **ACETONE**

Codici di indicazioni di pericolo:

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P312 - Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere.

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili per estinguere.

Conservazione

P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene:

Acetone

Etichetta CE - N. CE:
200-662-2

2.3 Altri pericoli

Nessuno



Smacchiatore

Prodotto specifico per smacchiare le pelli ed i tessuti. Idoneo per diluire gli adesivi a base di gomma naturale.

Prodotto: **SMACCHIATORE**

2.2 Elementi dell'etichetta:

Pittogrammi, codice di avvertenza
Pericolo



Codici di indicazioni di pericolo:

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.

P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

Reazione

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/...

P331 - NON provocare il vomito.

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili per estinguere.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservazione

P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa vigente

Contiene:

Idrocarburi, C₆, n-alcani, isoalcani, ciclici, ricco in n-esano

2.3 Altri pericoli

Nessuno



Nekolett mek

Adesivo di colore trasparente, impiegato nei lavori di giunteria che richiedono un incollaggio forte. Es. :Fodera e tomaia, solette di pulizia, montaggio chiusure lampo, puntali, alcune fasciature, etc.

Prodotto: **NEKOLETT MEK**

Codici di indicazioni di pericolo:

- H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319 - Provoca grave irritazione oculare.
- H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità
- H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

- EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

- P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.
- P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.
- P273 - Non disperdere nell'ambiente.

Reazione

- P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili per estinguere.
- P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservazione

- P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

- P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa vigente

Contiene:

- Idrocarburi, C6-C7, isoalcani ciclici, <5% n-esano;
- Idrocarburi, C6, n-alcani, isoalcani, ciclici, ricco in n-esano.

2.3. Altri pericoli

Nessuno



Diluente mek

Diluente per adesivi al neoprene. Si usa per pulire le macchine incollatrici.

Prodotto: **DILUENTE MEK**

Il prodotto è un liquido che si infiamma se sottoposto ad una fonte di accensione (punto di infiammabilità < 23° C).

2.2 Elementi dell'etichetta:

Pittogrammi, codice di avvertenza

Pericolo



Codici di indicazioni di pericolo:

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H361d - Sospettato di nuocere al feto.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

Reazione

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/...

P331 - NON provocare il vomito.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili per estinguere.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservazione

P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa vigente

Contiene:

Cicloesano, Toluene

2.3 Altri pericoli



Italprene a freddo

Adesivo completamente trasparente impiegato negli incollaggi dove è richiesta una forza superiore. Prodotto testato per i materiali chiari. Specifico per l'incollaggio delle suole di TR con l'aggiunta del 5% di attivatore CORIDUR.

Prodotto: **ITALPRENE TR A FREDDO**

2.2. Elementi dell'etichetta:

Pittogrammi, codici di avvertenza:

Pericolo



Codici di indicazioni di pericolo:

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata..

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.

P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

Reazione

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/... .

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO2, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili per estinguere.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservazione

P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa vigente.

Contiene:

Cicloesano

2.3 Altri pericoli

Nessuno